

# Forges G375

## Bloc-porte blindé Fichet pour appartement



### 1 Serrure :

5 points de verrouillage  
(4 x 3 points + double point central).  
Pare-effraction intégré entraînant le blocage de la serrure en cas de tentative d'effraction.

### 2 Blindage :

Acier 30/10 mm THLE  
(équivalent à 6,3 mm d'acier courant).

### Système de pivotement :

- 3 3 paumelles +
- 4 5 pannetons anti-dégondage.

### 5 Verrou de contrôle (option) <sup>(1)</sup> :

Intégré dans le mécanisme de la serrure, permet d'interdire temporairement l'accès aux personnes ayant les clés.

### 6 Microvisseur :

Permet de voir ce qui se passe côté extérieur.

### 7 Entrebailleur semi-automatique <sup>(1)</sup> :

Évite toute introduction en force à l'ouverture de la porte.

### 8 Barre de seuil (ou balai automatique)

### ■ Finitions :

- Tôles prélaquées
- Tôles plastifiées décor bois
- Panneaux plaqués de bois naturel, lisses
- Panneaux plaqués de bois naturel, moulurés
- Panneaux plaqués de bois naturel ou en bois massif, pantographés <sup>(1)</sup>

### ■ Equipement :

- Bouton laiton poli ou chromé brossé
- Aileron laiton poli ou chromé brossé
- Béquille laiton poli ou chromé brossé <sup>(1)</sup>
- Pommeau PVD laiton poli ou chromé velours <sup>(1)</sup>

(1): Uniquement disponible pour la version non motorisée.

### OPTIONS

(Uniquement pour version non-motorisée) :

- Verrou de contrôle
- Kit isolation phonique
- Pack d'isolation phonique et thermique

### Cylindre Fichet F3D

Conforme aux exigences les plus sévères de la marque a2p, marque de qualité reconnue par la profession de l'assurance, le cylindre Fichet F3D a résisté avec succès à tous les tests effectués par le Centre National de Prévention et de Protection.



### POUR UNE ACCESSIBILITÉ SIMPLIFIÉE, EXISTE EN VERSION MOTORISÉE a2p\*\*\* (SUR FONCTION MÉCANIQUE) :

#### 1 Serrure :

Equipée d'une motorisation entraînant 4 triples pènes latéraux et verrouillage automatique.



### CERTIFICATIONS ET NORMES :

- Bloc-porte certifié
  - a2p BP3 <sup>(1)</sup>
  - BOSEC classe 3 ENV 1627 <sup>(1)</sup>
- Serrure certifiée a2p\*\*\* (uniquement sur fonction mécanique pour la version motorisée)
- BENOR-ATG <sup>(1)(2)</sup> : Rf 30 minutes
- Affaiblissement acoustique 34 dB à 40 dB <sup>(3)</sup>
- Isolation thermique du bloc-porte U=2,14W/m<sup>2</sup>.°K <sup>(4)</sup>



(2): Selon bâti.

(3): Avec le kit d'isolation phonique.

(4): Avec le pack d'isolation phonique et thermique.